Guide des pièces de rechange

Surface de ruissellement en polyester renforcé à la fibre de verre

Surface de ruissellement en polyester renforcé à la fibre de verre

La surface de ruissellement en polyester renforcé à la fibre de verre est testée dans les laboratoires BAC.

Avantages

- Performances d'origine garanties
- Maniement, manutention et démontage aisés
- Inspection aisée du coeur de la surface
- Nettoyage facile : panneau par panneau sans démontage
- Idéale pour les applications à eau sale
- Faibles coûts d'expédition : empilement particulièrement compact des panneaux de la surface de ruissellement

Caractéristiques

- Conception BAC des panneaux testée et supports télescopiques pour la surface de ruissellement
- Espacement de 26 mm entre les panneaux non obturables
- Panneaux ondulés haute résistance en polyester renforcé à la fibre de verre
- Empilés pour l'expédition

Nous utilisons la surface de ruissellement en polyester renforcé à la fibre de verre dans les équipements suivants :

- IMT
- RCT

Vous souhaitez en savoir plus sur la surface de ruissellement en polyester renforcé à la fibre de verre ? Contactez votre représentant BAC local pour plus d'informations.

This file has been generated from the BAC website on: 20/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/fr/pieces-de-rechange/surface-de-ruissellement-en-polyester-renforce-a-la-fibre-de-verre

Téléchargements

- The SERVICE EXPERT for BAC Equipment
- Original BAC fill

This file has been generated from the BAC website on: 20/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/fr/pieces-de-rechange/surface-de-ruissellement-en-polyester-renforce-a-la-fibre-de-verre